

1. ESCOJA EL TIPO



Tipo Tijera

Son escaleras autosoportables. Tienen limitación de altura. (Max 6m)



Tipo Extensión

Son escaleras que necesitan superficie de apoyo. Se utilizan en grandes alturas. (Max 16m)



Tipo Pared

Son escaleras que necesitan superficie de apoyo. Tienen limitación de altura. (Max 6m)

3. ESCOJA LA ALTURA DE LA ESCALERA



SI VA A TRABAJAR A ESTA ALTURA ^b	COMPRE ESTE TAMAÑO DE ESCALERA.(PASOS) ^a
1.90-2.50m	2 a 4 Pasos
2.80-3.40m	5 a 7 Pasos
3.70-4.30m	8 a 10 Pasos
4.60-5.20m	11 a 13 Pasos
5.50-6.10m	14 a 16 Pasos
6.40-7.30m	17 a 20 Pasos

TIJERA Y PARED



SI VA A TRABAJAR A ESTA ALTURA ^b	COMPRE ESTE TAMAÑO DE ESCALERA.(PASOS) ^a
3.40-4.60m	10 a 14 Pasos
5.20-6.40m	16 a 20 Pasos
7.60-8.80m	24 a 28 Pasos
10-11.8m	32 a 40 Pasos

EXTENSIÓN

2. ESCOJA LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA ESCALERA

TIPO	RESISTENCIA	USO	TRABAJOS COMUNES
TIPO III ★	91Kg (200 Lbs.)	TRABAJO LIVIANO USO HOGAR	PINTURA - LIMPIEZA - USO DEL HOGAR REPARACIONES LIGERAS
TIPO II ★★	102Kg (225 Lbs.)	TRABAJO MEDIO USO COMERCIAL	DRYWALL - LIGERO USO COMERCIAL PINTURA - LIMPIEZA
TIPO I ★★★	113Kg (250 Lbs.)	TRABAJO PESADO USO INDUSTRIAL	MANTENIMIENTO PESADO REPARACIONES DE TECHOS - DRYWALL
TIPO IA ★★★★	136Kg (300 Lbs.)	TRABAJO EXTRA PESADO USO PROFESIONAL	CONSTRUCCION INDUSTRIAL CONTRATACION GENERAL
TIPO IAA ★★★★★	170Kg (375 Lbs.)	TRABAJO EXTREMO USO PROFESIONAL-ESPECIAL	ALTA RESISTENCIA TRABAJOS PESADOS

*RESISTENCIA: PESO COMBINADO DEL USUARIO Y LOS MATERIALES


4. ESCOJA EL MATERIAL ADECUADO

ALUMINIO



No para usar al rededor de campos eléctricos. Resistente a la corrosión.

FIBRA DE VIDRIO



Segura para usar al rededor de campos eléctricos. Resistente a la corrosión.